

LDP-COBWASH

100WW

05176

DESCRIPTION

Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB blanche

CARACTÉRISTIQUES

- Puissant projecteur LED intérieur/extérieur IP65 muni d'une diode lumineuse COB blanche
- Version 100W : boîtier plus grand, muni d'une LED COB 100W pour les applications plus étendues.
- WW (blanc chaud) : 3200 K pour une ambiance chaude et confortable
- Grâce au très large angle du faisceau, ce projecteur constitue une solution parfaite pour des applications « à courte distance » telles que lèche-mur, mais également peut être bien adapté à des scènes de concert, théâtres, discothèques, stands d'exposition etc.
- Fonctionnement complètement silencieux, grâce au système de refroidissement par convection naturelle.
- Afficheur à cristaux liquides alphanumérique rétro éclairé et touches tactiles étanches pour sélectionner les différentes options dans le menu de configuration :
 - Autonome (maître) : définir le gradateur + l'effet stroboscopique (si nécessaire)
 - Mode maître/esclave : connecter plusieurs projecteurs ensemble, le premier projecteur commande les autres.
 - Piloté par DMX, 1 canal : gradateur
 - Piloté par DMX, 2 canaux : gradateur, effet stroboscopique
- Télécommande infrarouge incluse : aucun contrôleur complexe nécessaire !
- Comportement des lampes au choix : lampe halogène (lente) ou LED (rapide)
- Quatre courbes de variation de l'intensité : linéaire, carré, carré inversé, courbe en S
- En cas d'échec DMX, le mode « tout éteint » ou « maintien » resteront disponibles.
- Fonction de verrouillage afin d'empêcher les modifications indésirables de la configuration.
- Entrées/sorties étanches spéciales : pour simplifier la mise en cascade de plusieurs unités.
- Entrées/sorties étanches spéciales avec câbles adaptateur vers connecteur XLR pour plus de compatibilité
- Support multifonction résistant, conçu pour les installations au sol et un montage en treillis.
- Coupe-flux inclus et préinstallé



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2017 by BEGLEC NV. All rights reserved.



SPECIFICATIONS

Général : Usage	Architectural
Général : Dimensions (cm)	32.6 x 34.4 x 22.0 cm
Général : Poids (kg)	8.2
Général : Alimentation	AC 100 - 240V, 50/60Hz
Général : Etiquette "énergie"	Non
Général : Consommation d'énergie W	120
Général : Couleur	white
Général : Ecran	LCD
Général : IP rating	indoor, outdoor
Contrôle : manuelle	Non
Contrôle : Master/Slave	oui
Contrôle : SMART-DMX	Non
Contrôle : autonome	automatic
Contrôle : Type commande a distance inclus	IR-remote
Contrôle : programmable	Non
Contrôle : mise à jour du logiciel	Non
Contrôle : canaux dmx maximale	2
Lumière : lamp socket	Non
Lumière : lumen	4750
Lumière : lampe	COB
Lumière : température de couleur min. (K)	3200
Lumière : température de couleur max. (K)	3200
Lumière : CRI	85
Lumière : couleurs	Blanc chaud
Lumière : mélanger les couleurs	Non
Lumière : focus	Non
Lumière : zoom	Non
Lumière : iris	Non
Lumière : effet "frost"	No
Lumière : angle faisceau (°) min.	80
Lumière : angle faisceau (°) max.	80
Lumière : taux de rafraîchissement min. (kHz)	3.6
Lumière : taux de rafraîchissement max. (kHz)	3.6
Connexion : entrée	3 pin XLR
Connexion : sortie	3 pin XLR
Brand	BRITEQ
EANCode	5420025651769
Discontinued	Non



YOUR DEALER



www.briteq-lighting.com | <https://www.facebook.com/Briteq>

Beglec NV has the right to change products and specifications with and without notice. Major as well as minor changes can be involved. This leaflet can contain errors, therefore we advice to consult your local dealer to ensure that actual features and specifications match your requirements. Copyright © 2017 by BEGLEC NV. All rights reserved.